정보시스템 보안

문 1. 다음 중 HTTPS를 구성하기 위해 필요한 프로토콜만을 모두 고르면?

ㄱ. TCP	ㄴ. SSL
ㄷ. SOAP	ㄹ. SET

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄷ, ㄹ

문 2. 웹에 관한 정보 노출, 악성 파일 및 스크립트, 보안 취약점 등을 연구하며, 10대 웹 애플리케이션의 취약점을 발표하는 기관은?

- ① IETF Web Security Working Group
- ② Web Application Security Working Group
- ③ Open Web Application Security Project
- ④ World Wide Web Consortium

문 3. 다음 중 데이터 기밀성을 보장할 수 있는 프로토콜은?

- ① SSH
- ② Telnet
- ③ UDP
- ④ IP

문 4. 이메일 등을 통해 진짜 사이트와 거의 동일하게 꾸민 가짜 사이트로 접속을 유도하여 개인정보를 탈취하는 공격 기법은?

- ① 피싱(Phishing)
- ② 이블 트윈 어택(Evil Twin Attack)
- ③ 언팩킹(Unpacking)
- ④ 사이버 폭력(Cyberbullying)

문 5. 다음은 전자우편의 암호화에 대한 설명이다. 괄호 안에 들어갈 용어는?

()은/는 IDEA 알고리즘과 RSA 알고리즘을 조합하여 만들었다. IDEA 알고리즘은 세션키 암호화, RSA 알고리즘은 사용자 인증을 위한 전자서명에 이용하였다. 이것의 장점으로서는 구현이 쉽고, 특정 기관으로부터 인증서를 발급받지 않아도 된다는 것이다.

- ① PGP
- ② PEM
- ③ S/MIME
- ④ IMAP

문 6. 다음 프로토콜 중 계층이 다른 것은?

- ① SNMP
- ② TFTP
- ③ POP3
- ④ ICMP

문 7. 다음 중 유닉스 운영체제에서 네트워크 연결에 대한 접근제어 도구는?

- ① APT
- ② DDL
- ③ UTMP
- ④ TCPWrapper

문 8. 웹서비스를 대상으로 하는 다양한 코드 인젝션(Code Injection) 혹은 운영체제 명령어 인젝션(OS Command Injection) 공격 등으로부터 취약점을 갖는 PHP 함수가 아닌 것은?

- ① cmd
- ② system
- ③ eval
- ④ exec

문 9. 관리자는 자신이 소유하고 있는 특정 자원에 대한 자신의 권한을 다른 사람에게 위임할 수 있다. 이를 통해 사용자들에게 주어진 권한 이외에 모든 권한을 차단할 수 있는 접근 제어 모델은?

- ① 속성 기반 접근 제어(Attribute Based Access Control)
- ② 역할 기반 접근 제어(Role Based Access Control)
- ③ 임의 접근 제어(Discretionary Access Control)
- ④ 강제적 접근 제어(Mandatory Access Control)

문 10. 버퍼 오버플로우 공격 탐지 기법 중 스택 가드(Stack Guard)에 사용하는 기술은?

- ① Full Canary
- ② Buffer Canary
- ③ Stack Canary
- ④ Random Canary

문 11. 다음 설명에 해당하는 정보보안 제품 평가는?

- IT 제품의 보안성을 평가하기 위한 국제 표준
○ 여러 과정과 기준을 통해 각 시스템은 EAL로 보안 수준을 평가
○ 크게 3부분으로 구성되며, 제1부는 정보시스템의 보안 목적 및 요구 사항, 제2부는 보안 기능 요구 사항, 제3부는 보안 보증 요구 사항으로 구성

- ① TCSEC
- ② ITSEC
- ③ CC
- ④ ISO/IEC27001

- 문 12. 유닉스 파일 및 디렉토리 권한 변경 명령어와 그 기능을 연결한 것으로 옳지 않은 것은?
- ① chmod - 파일 및 디렉토리의 권한 변경
 - ② chown - 파일 및 디렉토리의 소유자와 소유그룹 변경
 - ③ chgrp - 파일 및 디렉토리의 소유그룹 변경
 - ④ chmask - 파일 및 디렉토리 생성 시 부여되는 기본 권한 변경
- 문 13. OSI 각 계층 중 데이터 링크 계층에서 동작하는 프로토콜에 해당하지 않는 것은?
- ① IPSec
 - ② PPTP
 - ③ L2TP
 - ④ L2F
- 문 14. SMTP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① SMTP는 실행 파일이나 2진 데이터를 텍스트 형태로 변환하여 전송한다.
 - ② 송·수신 측이 직접 상대방을 상호 인증하는 방식을 통해 메시지를 전송한다.
 - ③ SMTP 서버는 특정 크기 이상의 메일 메시지를 처리하지 못하고 거부한다.
 - ④ 주로 TCP 포트 25번을 사용한다.
- 문 15. 윈도우즈 시스템 보안 아키텍처(Security Architecture)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① SRM(Security Reference Monitor)은 로컬 컴퓨터상에서 보안을 제어함으로써, 특권 컴포넌트들과 사용자 모드에서 동작하는 서브시스템에 보안 서비스를 제공한다.
 - ② LSA(Local Security Authority)는 사용자 모드 프로세스에서 동작하며 윈도우즈에서 로컬 보안 정책을 집행한다.
 - ③ SAM(Security Account Manager)은 윈도우즈 운영체제에서 로컬 주체 및 그룹에 관련된 보안 정보 및 계정 데이터를 저장하는 데이터베이스로 보안 토큰 발급과 저장 등을 수행한다.
 - ④ AD(Active Directory) 서비스는 네트워크의 모든 정보를 디렉토리에 저장해 네트워크 자원을 손쉽게 찾고 접근하는 서비스를 제공한다.

- 문 16. ITU-T 권고안에서 정하고 있는 인증서 표준 규격은?
- ① X.25
 - ② X.501
 - ③ X.509
 - ④ RFC 822
- 문 17. 다음 중 국내의 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증제도에 해당하는 것은?
- ① P-ISMS
 - ② ISMS-P
 - ③ PDCA-K
 - ④ ISMS-K
- 문 18. 윈도우즈 파일 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① FAT16의 저장 가능 용량은 최대 2GB까지만 지원한다.
 - ② FAT32 테이블의 기본 크기는 32비트이다.
 - ③ NTFS는 윈도우 NT 버전에서 지원한다.
 - ④ FAT32는 개별 폴더와 파일에 접근 제어를 설정할 수 있다.
- 문 19. SSL 레코드 프로토콜의 처리과정 기법에 해당하지 않는 것은?
- ① 단편화(Fragmentation)
 - ② 정규화(Normalization)
 - ③ 메시지 인증 코드(Message Authentication Code)
 - ④ 압축(Compression)
- 문 20. 다음 설명에 해당하는 블루투스 공격 방식은?
- 블루투스 공격 장치를 검색하는 활동을 의미한다. 공격자는 블루투스의 서비스 발견 프로토콜(SDP)을 이용해 공격이 가능한 블루투스 장치의 종류(예, 전화 통화, 키보드 입력, 마우스 입력 등)를 검색하고 모델을 확인할 수 있다.
- ① 블루스나프(Bluesnarf)
 - ② 블루버그(Bluebug)
 - ③ 블루프린팅(Blueprinting)
 - ④ 블루재킹(Bluejacking)